

کد محصول CE-11

رزین اپوکسی جامد استاندارد اصلاح نشده که به صورت پرک (Flake) عرضه میشود.

خواص محصول

رزین اپوکسی نرمال - بر پایه بیس فنل آ

مشخصات فنی

خواص	واحد	مشخصات	روش آزمون
اکیوالان اپوکسی	g/eq	600-700	GB/T4612-2008
نقطه نرم شوندگی	°C	85-88	GB/T12007.6-1989
رنگ	Gardner	≤ 3	GB/T22295-2008
ویسکوزیته	CP@150°C	2500-4500	

کاربرد

به طور عمده در پوشش های پودری برای سیستم هیبرید در ترکیب با پلی استر، یا به صورت مستقیم (خالص) برای به دست آوردن سیستم اپوکسی با براقیت و سطح مناسب، دارای مقاومت مکانیکی و شیمیایی عالی استفاده میگردد.

بسته بندی

کیسه های پلاستیکی با لایه های پلی اتیلن 25 کیلویی

شرایط نگه داری

در محیط خشک و خنک و به دور از نور مستقیم خورشید، در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد، در کیسه های دربسته اولیه نگهداری شود.

توجه: نتایج ارائه شده با استفاده از دستگاه های آزمایشگاه این شرکت بدست آمده است، جهت اطمینان از دقت و صحت نتایج، لطفاً قبل از مصرف، از مناسب بودن رزین اطمینان حاصل فرمایید.

شرکت تولیدی شیمی پوشش کالا (چکاد)

دفتر تهران: نارمک، گلبرگ شرقی، مجتمع تجاری گلبرگ، واحد 52

تماس: 021-72531000 فکس: 021-77955874

وب سایت: www.chekad.com

